


	PORTAL HS 150	PORTAL HS 200	PORTAL HS 300	PORTAL HS 400
> Peso anta	max 150 kg	max 200 kg	max 300 kg	max 400 kg
> Larghezza anta	590 mm – 2485 mm	590 mm – 2485 mm	720 mm – 3335 mm	1370 mm – 3335 mm
> Altezza anta	1175 mm – 2690 mm	1175 mm – 2690 mm	1175 mm – 3325 mm	1175 mm – 3325 mm
> Entrata	25 mm	27,5 mm	37,5 mm	37,5 mm
> Altezza maniglia	variabile a livelli (510, 810, 910, 1010, 1110 mm)	fissa 410 mm Gr. 170 1010 mm Gr. 220, 260	fissa 410 mm Gr. 170 1010 mm Gr. 220, 260	fissa 410 mm Gr. 170 1010 mm Gr. 220, 260
> Schemi	A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L	A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L	A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L	A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L
> Colori maniglioni	bianco, testa di moro, EV1, F9	bianco, bianco crema, testa di moro, EV1, titanio opaco chiaro, F9, bronzo medio, EV2, oro antico, nero	bianco, bianco crema, testa di moro, EV1, titanio opaco chiaro, F9, bronzo medio, EV2, oro antico, nero	bianco, bianco crema, testa di moro, EV1, titanio opaco chiaro, F9, bronzo medio, EV2, oro antico, nero
	■ soglia in alluminio a taglio termico (optional senza barriere architettoniche)	■ soglia in alluminio a taglio termico (optional: senza barriere)	■ soglia in alluminio a taglio termico (optional: senza barriere)	■ soglia in alluminio a taglio termico (optional: senza barriere)
> Controllo qualità	 Il marchio di prova, conferito dall'Istituto per la tecnica della finestra IFT di Rosenheim, garantisce il mantenimento dell'elevata qualità prodotto del campione ferramenta sottoposto a prova (QM 346). Prova effettuata secondo EIN EN 13126-16 e EN 1191.			

SCHEMA A



SCHEMA G




SCHEMA F



SCHEMA D



SCHEMA G2



SCHEMA C



SCHEMA E



SCHEMA G3



SCHEMA K



SCHEMA H



SCHEMA L

